

POLAR

BÍLÝ

Primalex POLAR Bílý nabízí dokonalou bělost, která projasní váš interiér. Díky pečlivému výběru nejkvalitnějších kalcinovaných vápenců a vysokému podílu titanové běloby můžeme garantovat nejvyšší stupeň „polární“ bělosti (min. 92% BaSO₄). S Primalexem POLAR dosáhnete dojmu většího a vzdušnějšího prostoru vašeho interiéru. Splní tak i vaše nejnáročnější představy o exkluzivním matném finálním vzhledu při zachování velmi snadné aplikace.



Technické parametry:

Ideální pro malování stěn a stropů minerálních omítek i sádkartonových desek interiérů v obytných a také komerčních prostorech, zejména reprezentativního charakteru. Svým jasně bílým tónem je vhodný také pro interiéry, které mají zvýšené požadavky na osvětlení

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)	7 - 11
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Bělost (% BaSO₄)	min. 92
Objemová hmotnost (kg/l)	1,52
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0
Přidržitost k betonu (MPa)	min. 0,4
Propustnost pro vodní páru s_d (m)	max. 0,07
Obsah těkavých látek (%)	max. 46
Ředění	
1. vrstva	max. 20% vody (tj. max. 0,2l na 1kg barvy)*
2. vrstva	max. 15% vody (tj. max. 0,15l na 1kg barvy)*

* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

**DOKONALÁ
BĚLOST
KTERÁ PROJASNÍ
VÁŠ INTERIÉR**
(min. 92% BaSO₄)

**SNADNÁ
APLIKACE**

**VYSOKÁ
OTĚRUVZDORNOST**

Balení (hmotnost/objem):

1 l (1,5 kg)	4 kg (2,6 l)
7,5 kg (4,9 l)	15 kg (9,9 l)
40 kg (26,4 l)	

Aplikace:



Obarvitelnost:

Doporučujeme kombinovat s produkty **Primalex Tekutá tónovací barva** (viz str. 25)

