




TECHNICKÉ INFORMACE



název	skladebné rozměry (mm)			spotřeba „vazák-běhoun“		množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka	ks/m ²	ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta	vč. palety	ks palet	ks
BEST VARIO	300	570	385/236	8,26	2,48	4	12	50	600	630	24	288

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle podnikových norem.

výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v tlaku	mrazuvzdornost ČSN EN 13 198, příloha A
	šířka a délka	výška		
PN-BEST-08-2009/A	± 5 mm	± 5 mm	≥ 15 MPa	50 cyklů

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch mezerovitý

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ



KARAMELOVÁ

povrch	charakteristika	barva
MEZEROVITÝ	povrch s mezerovitou strukturou	přírodní, karamelová

OBECNÉ INFORMACE


Zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou. Tvárnice jsou určeny pro výstavbu zdí.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při realizaci je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz).

Poznámka: Pro výplň jednotlivých prvků BEST VARIO můžete využít plastová dna (v nabídce na www.best.cz).

Pro 1 prvek BEST VARIO jsou určena 2 dna.



osazení tvarovky plastovými dny

TECHNICKÉ VÝKRESY (mm)

